



# オールドリル®

# SANKO


# パワーSDS PWL

## 高耐久 アンカー施工に最適有効長

鉄筋干渉に強い長寿命!

# × 真円

頑強な超硬ヘッドで  
真円に近い穴あけができる!



【ARケミカルセッター 適合例】

- MU-12 穿孔径15.0/16.0 穿孔深さ 110mm
- MU-16 穿孔径19.0/20.0 穿孔深さ 140mm
- AP-16 穿孔径19.0/20.0 穿孔深さ 130mm



※ 刃先が4エッジとなります

適合母材表

コンクリート	ブロック	モルタル	石材	デッキプレート(貫通)	＋コンクリート
○	○	○	○	○	○

### サイズ表

品番	刃先径	全長	有効長	小箱入数	標準価格(税抜き)
PWL- 3.4x115P	3.4	115	50	10	1,550
PWL- 3.5x115P	3.5				
PWL- 4.0x115P	4.0				
PWL- 4.3x115P	4.3				
PWL- 4.5x115P	4.5				
PWL- 4.8x115P	4.8				
PWL- 3.4x160P	3.4	160	50	10	1,650
PWL- 3.5x160P	3.5				
PWL- 4.3x160P	4.3				
PWL- 5.0x160P	5.0				
PWL- 5.3x160P	5.3				
PWL- 5.5x160P	5.5				
PWL- 6.0x165P	6.0	165	100	5	1,800
PWL- 6.4x165P	6.4				
PWL- 8.0x165P	8.0				
PWL- 8.5x165P	8.5				
PWL- 10.0x165P	10.0			5	2,150
PWL- 10.5x165P	10.5				
PWL- 12.0x165P	12.0				
PWL- 12.5x165P	12.5				
PWL- 12.7x165P	12.7				
PWL- 14.5x165P	14.5				

品番	刃先径	全長	有効長	小箱入数	標準価格(税抜き)
※PWL- 15.0x175P	15.0	175	110	3	3,600
※PWL- 16.0x175P	16.0				3,850
※PWL- 16.5x175P	16.5				3,950
※PWL- 17.0x175P	17.0				4,150
※PWL- 18.0x175P	18.0				4,400
※PWL- 19.0x200P	19.0				200
※PWL- 20.0x200P	20.0	6,000			
※PWL- 21.5x200P	21.5	6,600			
※PWL- 22.0x175P	22.0	175	110	6,000	
※PWL- 22.5x175P	22.5			6,600	

### トクトクパック

品番	刃先径	全長	有効長	入数	標準価格(税抜き)
PWL-3.4x115-3	3.4	115	50	3	4,450
PWL-3.5x115-3	3.5				
PWL-4.3x115-3	4.3				


シャンク形状

SDS-plus軸



適合機種

軽量ハンマードリル



※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

## サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16  
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535  
 大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031  
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431  
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311  
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514  
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571  
 受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00  
 サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>  
 D2403000ZN