



SANKO

ストップーツキドリル シリーズ

バリエーション増えます

新技術情報提供システム
NETIS

登録番号: KT-250003-A
※ストップーツキドリルの登録番号です。
登録番号: KT-230285-A
※パワーキュージンドリルの登録番号です。

穿孔長管理を容易にするストッパー付き

EZI-SDS




PQ4S-ST



4エッジドリル


EZI-SDS



真円に近い穿孔



PQ4S-ST



穿孔深さが浅い場合

- ・アンカー強度の低下
- ・取付物のがたつき

穿孔深さが深い場合

- ・打込み不足による不完全施工
- ・ねじ部のはめ合い不足



従来品



ストップーツキドリル

所定の穿孔深さが確保できるストッパー機能付き



穿孔深さの確認が容易
穿孔深さのばらつきを小さく抑えることが可能！

必要パーツを手軽にそろえてすぐに使える

スタートキット

品番

STARTER-KIT(PQ4S)

同梱品

PQ4S-AD 1個 ワッシャー 1枚
PQ-H2 1巻 O!リング 2個
PQ-FBAD 1個 ホースバンド 2個

付属



キュージンドリルの
製品動画はこち



アダプター等の
別売品はこち



ストップリバーツキドリルシリーズ

ADX-SDS ~4エッジで真円に近い穿孔が可能~

新技術情報提供システム
NETIS
登録番号:KT-250003-A

④NETIS登録製品 3D 3Da適合アンカー用ストップリバーツキドリル

品番	刃先径	全長	有効長	ストップリバーツキドリル径	標準価格(税抜き)	適合アンカー	※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。
ADX-12.5 x 46ST x 136SDS* 3D	12.5	136	46	23	5,600	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/ -870] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/ -870]	
ADX-14.5 x 47ST x 137SDS* N	14.5	137	47		6,000	[GAタイプ/ -10M,30] [BAタイプ/ -1070,1080,1010,1012,1015] [SMS-UN/MS-UND/ -1070,1080,1010,1012] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]	
ADX-14.5 x 52ST x 142SDS* 3D		142				[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/ -1080,1010] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/ -1080,1010]	
ADX-16.5 x 52ST x 160SDS*	16.5			52	9,400	[CTタイプ/ -1250,4050]	
ADX-18.0 x 58ST x 160SDS* N	18.0	160	58		10,000	[GAタイプ/ -12M,40] [BAタイプ/ -1280,1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-UN/ -1210] [SMS-UN/MS-UND/ -1212,1215,1216,1220]	
ADX-18.0 x 68ST x 160SDS* 3D			68			[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/ -1210,12125] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/ -1210,12125]	
ADX-20.5 x 62ST x 170SDS*	20.5		62	32	12,000	[CTタイプ/ -1660,5060]	
ADX-22.0 x 70ST x 170SDS* N	22.0	170	70			[GAタイプ/ -16M,50]	
ADX-22.5 x 70ST x 170SDS* N	22.5				13,000	[BAタイプ/ -1612,16125,1615,1616,1620] [SMS-UN/MS-UND/ -1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125UN]	
ADX-22.5 x 80ST x 180SDS* 3D		180	80			[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/ -16125,1615] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/ -16125,1615]	



イージーアイドリル ~ストップリバーツキドリルの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能~

品番	刃先径	全長	有効長	ストップリバーツキドリル径	標準価格(税抜き)	適合アンカー
EZI- 8.0 x 38SDS-ZN ※1	8.0	127	38	18	4,200	[EZI-3035SA]
EZI- 8.0 x 58SDS-ZN ※1		147	58		4,400	[EZI-3055SA]
EZI-10.5 x 35SDS N	10.5	127	38	32	6,700	[EZI-3025CN]
EZI-10.5 x 35SDS-ZN* ※1 N				23	4,400	[EZI-3025CN]
EZI-10.5 x 55SDS N	10.5	147	58	32	6,900	[EZI-CN/SEZI-CN/ -3045]
EZI-10.5 x 55SDS-ZN* ※1 N				23	4,600	[EZI-CN/SEZI-CN/ -3045]
EZI-12.5 x 40SDS N	12.5	132	43	32	7,100	[EZI-4030CN]
EZI-12.5 x 55SDS N		147	58		7,300	[EZI-3045CND]
EZI-12.5 x 70SDS N		162	73		7,500	[EZI-CN/SEZI-CN/ -4060]
EZI-14.5 x 70SDS N	14.5				7,700	[EZI-4060CND]
EZI-12.5 x 30SDS* N	12.5	121	31	23	5,100	[AW-PC/ -3020] [EZI-PC/ -3020]
EZI-14.5 x 30SDS* N	14.5				7,300	[EZI-4020PC]

* 受注生産品です。



*1 ストップリバーツキドリルの切欠き部ではなく、耐火被覆材のザグリ機能はございません。 * 受注生産品です。

スラブダケドリル ~スラブダケアンカー専用のドリル~

品番	刃先径	全長	有効長	ストップリバーツキドリル径	標準価格(税抜き)	適合アンカー
PDF-12.5 x 20SDS N	12.5	111	21	23	4,900	[PDF-3020]



ザグリドリル ~ストップリバーツキドリルの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能~

品番	刃先径	全長	有効長	ストップリバーツキドリル径	標準価格(税抜き)	適合アンカー
DNZ-12.5 x 20SDS N	12.5	110	22	32	7,200	[PDF-3020]
DNZ-10.0 x 60SDS N	10.0	154	66		8,600	[AW-BW/SAW-BW/AW-BWD/ -3050]



パワーキュージンドリル ~粉塵のない現場を実現~

品番	刃先径	全長	有効長	ストップリバーツキドリル径	標準価格(税抜き)	適合アンカー
PQ4S-12.5 x 46ST x 210* 3D	12.5		46	32	13,000	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/ -870] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/ -870]
PQ4S-14.5 x 52ST x 210* 3D	14.5		52		13,900	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/ -1080,1010] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/ -1080,1010]
PQ4S-18.0 x 68ST x 210* 3D	18.0	210	68		15,400	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/ -1210,12125] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/ -1210,12125]
PQ4S-20.5 x 62ST x 210*	20.5		62	38	16,000	[CT/SCT/ -1660,5060]
PQ4S-22.5 x 80ST x 210* 3D	22.5		80		18,300	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/ -16125,1615] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/ -16125,1615]
PQ4M-18.0 x 58ST x 280*	18.0	280	58		24,000	[GAタイプ/ -12M,40] [BAタイプ/ -1280,1210,1212,1215,1216,1220] [SGMS-UN/SMS-UN/MS-UND/ -1210] [SMS-UN/MS-UND/ -1212,1215,1216,1220]
PQ4M-22.0 x 70ST x 300*	22.0	300	70	38	28,000	[GAタイプ/ -16M,50]
PQ4M-26.0 x 92ST x 320*	26.0	320	92	40	32,000	[GAタイプ/ -20M,60] [BAタイプ/ -2016]
PQ4S-12.5 x 41ST x 210 N	12.5		41	32	13,000	[GAタイプ/ -8M,25] [BAタイプ/ -865,870,810] [SMS-UN/MS-UND/ -865,870]
PQ4S-14.5 x 47ST x 210 N	14.5		47		13,900	[GAタイプ/ -10M,30] [BAタイプ/ -1070,1080,1010,1012,1015] [SMS-UN/MS-UND/ -1070,1080,1010,1012] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]
PQ4S-18.0 x 58ST x 210 N	18.0		58		15,400	[GAタイプ/ -12M,40] [BAタイプ/ -1280,1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-UN/ -1210] [SMS-UN/MS-UND/ -1212,1215,1216,1220]
PQ4S-22.0 x 70ST x 210	22.0	210	70	38	18,300	[GAタイプ/ -16M,50]
PQ4S-22.5 x 70ST x 210 N	22.5					[BAタイプ/ -1612,16125,1615,1616,1620] [SMS-UN/MS-UND/ -1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125UN]
PQ4S-14.5 x 65ST x 210 N	14.5		65	32	13,900	[SFCN-1010-8.5]
PQ4S-16.5 x 75ST x 210 N	16.5		75		14,900	[SFCN-12110-10.5]
PQ4S-22.5 x 90ST x 260 N	22.5	260	90		20,200	[SFCN-1614-12.5]



新技術情報提供システム
NETIS
登録番号:KT-230285-A

④NETIS登録製品 3D 3Da適合アンカー用パワーキュージンドリル

2 PQ4Sは SDS-plus軸、PQ4Mは SDS-max軸となります。 受注生産品です。

⚠ ●ストップリバーツキドリルが母材表面に達したら、速やかに穿孔を止めてください。 ●過度の押し付けを行わないでください。穿孔深さが深くなる可能性があります。

サンコーテクノ株式会社 本社／〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

無断複写・転載禁止

お客様相談窓口 (フリーダイヤル) TEL ☎ 0120-350-514 【受付時間】土日祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00 / 13:00～17:00

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。 サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

D2512000ZN