



コンクリート・モルタル・ブロック等の孔あけに

アンカードリル[®] ADX-SDS

ロングタイプ[®] 全長 260mm/460mm



接着系アンカーの下穴穿孔に最適!!

NEW

28.0 × 260 SDS × 460 SDS

登場!!!

全長 260mm

■サイズ表

単位:mm

単位:円

品番(刃先径)	全長	有効長	標準価格(税抜き)
ADX- 8.0×260SDS	260	180	3,360
8.5×260SDS	260	180	3,360
9.0×260SDS	260	180	3,360
10.0×260SDS	260	180	3,680
10.5×260SDS	260	180	3,890
11.0×260SDS	260	180	3,890
12.0×260SDS	260	180	3,990
12.5×260SDS	260	180	4,200
12.7×260SDS	260	180	4,200
13.0×260SDS	260	180	4,410
13.5×260SDS	260	180	4,520
14.0×260SDS	260	180	4,520
14.5×260SDS	260	180	4,730
15.0×260SDS	260	180	4,940
16.0×260SDS	260	180	5,250
16.5×260SDS	260	180	5,460
17.0×260SDS	260	180	5,670
18.0×260SDS	260	180	5,990
19.0×260SDS	260	180	6,410
20.0×260SDS	260	180	6,620
20.5×260SDS	260	180	7,040
21.5×260SDS	260	180	7,350
22.0×260SDS	260	180	7,670
22.5×260SDS	260	180	8,100
23.0×260SDS	260	180	8,400
24.0×260SDS	260	180	9,240
25.0×260SDS	260	180	9,240
NEW 28.0×260SDS	260	180	12,000

全長 260mm

全長 460mm

全長 460mm

■サイズ表

単位:mm


単位:円

品番(刃先径)	全長	有効長	標準価格(税抜き)
ADX-10.5×460SDS	460	380	5,040
12.5×460SDS	460	380	5,670
14.5×460SDS	460	380	6,510
16.0×460SDS	460	380	7,770
18.0×460SDS	460	380	8,090
19.0×460SDS	460	380	8,400
20.0×460SDS	460	380	8,930
22.0×460SDS	460	380	9,660
24.0×460SDS	460	380	10,710
25.0×460SDS	460	380	11,550
26.0×460SDS	460	380	12,390
NEW 28.0×460SDS	460	380	15,000



「4エッジ」の刃先でアンカー施工に最適な真円に近い孔あけが可能!

アンカードリル使用




(真円)



アンカー外径

一般的な2エッジドリル使用



(いびつな円)

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-353
 大阪支社 072-960-7735 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>