



スーパードラッグ

コンクリートに ねじを切る！

シンワッシャー
タイプに
呼び径 **6** が
新登場!!



シンワッシャー頭 HDC

下穴なしで
木材にも使用可能!

頭部高さが低く
重ね部にも使用可能

ドリルで
穿孔

取付物

下穴



ステンレス製
パシペート処理

呼び径	アンカー 埋込み長さ	最大荷重	
		コンクリート	木材 (杉)
4.0	22	1.7	—
	30	2.8	2.1
5.0	22	2.0	—
	30	3.3	2.5
6.0	30	3.4	2.7
	40	5.3	3.8

単位: mm 単位: kN

・コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ の
カタログ値です。
・木材の強度は杉角材に施工した場合の
カタログ値です。

スチール製
ジオメット処理

頭部径

頭部高

ねじ部長さ

首下長さ



施工方法・施工の注意点・
ボックス品はこちらから

頭部形状バリエーション



ナベ頭 HDP

十字ビットとの
かみ合いが多く
締付けが楽



サラ頭 HDF

取付物との
組み合わせで
面一施工が可能



六角頭 HDH

トルク伝達力が
大きくカムアウト
しにくい



座付きナベ頭 HDW

ワッシャーとの
一体仕様により
接地面が広い

※「ジオメット」は、NOF METAL COATINGS NORTH AMERICA INC. の登録商標です。



バック品 スチール製 ジオメット処理

1バック / 標準価格 1,800円 (税抜き)

頭部形状	品番	呼び径	頭部		アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	穿孔径	入数	
			首下長さ (HDF:全長)	径					高
ナベ	HDP-425	4.0	25	8.2	2.9	22	35-t	240	
	432		32					200	
	438		38					170	
	445		45					150	
	525	5.0	25	9.5	3.4	22	35-t	180	
	535		35					140	
	545		45					110	
	560		60					75	
575	6.0	75	12.0	3.4	30	55-t	60		
645		45					65		
660		60					45		
675		75					40		
690	6.0	90	12.0	3.4	40	85-t	25		
6100		100					23		
六角	HDH-535	5.0	35	10.7	4.9	30	55-t	110	
	545		45					90	
	560		60					60	
	645		45					55	
	660	6.0	60	13.0	6.2	40	70-t	40	
	675		75					35	
	690		90					20	
	6100		100					18	
	座金付きナベ	HDW-425	4.0	25	10.0	3.6	22	35-t	220
		432		32					190
シンワッシャー	HDC-535	5.0	35	12.0	2.6	30	55-t	90	
	545		45					70	
	560		60					50	
	575		75					35	
			85-t					55	

・穿孔深さは首下長さ (HDF:全長)+10mm - 取付物厚 t

小箱品 スチール製 ジオメット処理

頭部形状	品番	呼び径	頭部		アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	穿孔径	入数		標準価格 (税抜き)
			首下長さ (HDF:全長)	径				高	小箱	
サラ	HDF-6120	6.0	120	12.0	3.4	40	130-t	5.3	100	800
	6150		150							180
	6180		180							200
シンワッシャー	HDC-645	6.0	45	15.5	2.1	40	55-t	5.3	50	40
	675		75							57
	695		95							96
	6120		120							400
			130-t							127

・穿孔深さは首下長さ (HDF:全長)+10mm - 取付物厚 t

NEW

HDC スチール製 小箱品



小箱品 は 製品 1本あたりの単価 を表記しております。

NEW

HDC ステンレス製 小箱品



呼び径	十字穴	適合ビット
4.0	No.2	TB-2
5.0	No.3	KTB-3
6.0	No.3	KTB-3



※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

バック品 ステンレス製 SUS410 SPAC処理

1バック / 標準価格 4,500円 (税抜き)

頭部形状	品番	呼び径	頭部		アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	穿孔径	入数			
			首下長さ (HDF:全長)	径					高		
ナベ	HDP-425S	4.0	25	8.2	2.9	22	35-t	240			
	432S		32					200			
	438S		38					170			
	445S		45					150			
	525S	5.0	25	9.5	3.4	22	35-t	180			
	535S		35					140			
	545S		45					110			
	560S		60					75			
575S	6.0	75	12.0	3.4	30	55-t	60				
HDF-425S		25					8.0	2.3	22	35-t	240
432S		32									200
438S		38									170
445S	45	150									
サラ	525S	5.0	25	10.0	2.8	22	35-t	180			
	535S		35					140			
	545S		45					110			
	560S		60					75			
	575S		75					60			
座金付きナベ	HDW-425S	4.0	25	10.0	3.6	22	35-t	220			
	432S		32					190			
	445S		45					140			
シンワッシャー	HDC-535S	5.0	35	12.0	2.6	30	55-t	90			
	545S		45					70			
	560S		60					50			
	575S		75					35			
			85-t					35			

・穿孔深さは首下長さ (HDF:全長)+10mm - 取付物厚 t

HDH(-S) タイプ ※ステンレス製は十字穴がありません

呼び径	頭部二面幅	適合ビット
5.0	8.0	KTB-8(5/16)
6.0	9.6	KTB-9.6(3/8)

小箱品 ステンレス製 SUS410 SPAC処理

頭部形状	品番	呼び径	頭部		アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	穿孔径	入数		標準価格 (税抜き)
			首下長さ (HDF:全長)	径				高	小箱	
サラ	HDF-645S	6.0	45	12.0	3.4	40	55-t	5.3	50	800
	660S		60							135
	675S		75							210
	690S		90							265
	6100S		100							290
	6120S		120							330
六角	HDH-645S	6.0	45	13.0	6.2	40	55-t	5.3	50	800
	660S		60							210

・穿孔深さは首下長さ (HDF:全長)+10mm - 取付物厚 t

小箱品 ステンレス製 SUS410 パシベート処理

頭部形状	品番	呼び径	頭部		アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	穿孔径	入数		標準価格 (税抜き)
			首下長さ	径				高	小箱	
シンワッシャー	HDC-645S-PC	6.0	45	15.5	2.1	40	55-t	5.3	50	800
	675S-PC		75							171
	695S-PC		95							221

・穿孔深さは首下長さ +10mm - 取付物厚 t

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 **TEL ☎ 0120-350-514**
 (フリーダイヤル) **FAX ☎ 0120-350-571**

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>
 無断複写・転載禁止 F2407000ZN