


アスファルト・コンクリート用アンカーのサイズバリエーションを拡充

## 『インパクトスクリューアンカー』を新発売



サンコーテクノ株式会社（本社：千葉県流山市／代表取締役社長：洞下 英人）は、コンクリートやアスファルトへの設備設置に用いる「インパクトスクリューアンカー（ISA）」を4月1日（水）より販売します。

本製品は「ハードエッジアンカー（HEA）」の後継品にあたります。現場の多様なニーズに応えるため、HEAの施工性を踏まえつつ、サイズバリエーションを拡充し、柔軟な対応を可能にしました。

### ■開発の背景

HEAは、インパクトドライバで施工でき、取外しも可能であることから、主に仮設施工用途で使用されてきました。一方、近年では倉庫や工場などにおける常設の軽量設備への使用も増えており、設備や用途に応じたラインナップの充実が求められていました。

さらに、現場からはアスファルトに使用できるアンカーを求める声も多く寄せられていました。こうした要望を受け、ISAでは、コンクリートだけでなく、アスファルトにも使用できる仕様としました。



### ■インパクトスクリューアンカー（ISA）について



ISAは、アンカー外径で8.0mmと16.5mmの2サイズを追加するとともに、首下長さ・ねじ長さのバリエーションを拡充しました。コンクリート用として12種類を追加し、このうち9種類はアスファルトにも使用可能です。

また、商品名の変更については、インパクトドライバで施工できることを直接的に表現。梱包パッケージデザインも視覚的に見やすく、分かりやすく一新しました。

### ■サイズ拡充のメリット

設備の大きさや形態に応じたアンカー選定の幅が広がり、多様な用途への提案が可能になります。小径の拡充により、比較的小規模な設備への選択肢が広がります。

大径については、橋梁工事や土木工事における仮設用途に加え、各種架台など、より大きな設備や部材の固定用途を想定しています。

## ■主な使用用途

仮設構造物／椅子／室外機／安全設備（フェンスなど）

ラバーポール／サイクルラック／看板／標識

※使用可能な用途・対象母材はサイズにより異なります。



▲視認性を高めた新パッケージ



▲アスファルト施工例

## ■販売について

販売については、新サイズから順次販売を開始します。既存サイズについては、HEAの在庫状況に応じて、ISAへの切り替えを進めます。詳細は添付資料をご参照ください。

## ■サンコーテクノ

所在地：千葉県流山市南流山 3-10-6

設立：1964年5月15日

社長：洞下 英人（ほらげ ひでと）

事業：建設資材（あと施工アンカー・ドリルビットなど）、複合材、各種測定器の企画開発・製造・販売・施工・輸出入

H P：<https://sanko-techno.co.jp/>

## ■プレスリリースに関するお問い合わせ先

サンコーテクノ 経営企画室（広報担当）

Tel：04-7192-6637（直） / Mail：[st-webmaster@sanko-techno.co.jp](mailto:st-webmaster@sanko-techno.co.jp)

本プレスリリースは、これまでに弊社広報担当と名刺交換をさせていただいた報道関係者にお送りしております。

今後、弊社プレスリリースをご希望されない場合は、

お手数ですが上記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます

【添付資料】

- = 4月1日発売開始
- = HEA から順次切り替え
- = 近日販売開始予定

※コンクリート・アスファルト用とも同一商品です

<コンクリート施工>

単位：mm                      単位：本                      単位：円

アンカー外径	品番	首下長さ	ねじ部長さ	二面幅	頭部高さ	頭部径	コンクリート施工の場合				小箱入数	大箱入数	標準価格(税抜)
							最大取付物厚	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ			
8.0	ISA-630	30	26	13	7.5	18.5	5	6.0	25以上	40-t	50	400	85
8.0	ISA-640	40	36	13	7.5	18.5	15	6.0	25以上	50-t	50	400	92
8.0	ISA-660	60	56	13	7.5	18.5	25	6.0	35以上	70-t	50	400	100
8.0	ISA-680	80	76	13	7.5	18.5	45	6.0	35以上	90-t	50	300	110
10.0	ISA-845	45	40	13	8.2	16.0	10	8.0	35以上	55-t	50	400	100
10.0	ISA-860	60	55	13	8.2	16.0	15	8.0	45以上	70-t	50	400	120
10.0	ISA-875	75	70	13	8.2	16.0	30	8.0	45以上	85-t	50	300	155
10.0	ISA-810	100	95	13	8.2	16.0	55	8.0	45以上	110-t	50	300	205
12.0	ISA-1060	60	55	17	9.5	22.0	10	10.0	50以上	70-t	25	200	170
12.0	ISA-1075	75	70	17	9.5	22.0	20	10.0	55以上	85-t	25	200	195
12.0	ISA-1010	100	95	17	9.5	22.0	45	10.0	55以上	110-t	25	150	240
14.0	ISA-1275	75	70	19	10.5	24.0	10	12.0	65以上	85-t	15	120	290
14.0	ISA-1210	100	95	19	10.5	24.0	35	12.0	65以上	110-t	15	120	340
14.0	ISA-1213	130	125	19	10.5	24.0	65	12.0	65以上	140-t	15	90	400
16.5	ISA-1485	85	75	21	11.5	28.0	10	14.0	75以上	95-t	15	90	470
16.5	ISA-1410	100	90	21	11.5	28.0	25	14.0	75以上	110-t	15	90	510
16.5	ISA-1413	130	120	21	11.5	28.0	55	14.0	75以上	140-t	15	90	580
16.5	ISA-1415	150	140	21	11.5	28.0	75	14.0	75以上	160-t	15	60	650

<アスファルト施工>

単位：mm

単位：本

単位：円

アンカー外径	品番	首下長さ	ねじ部長さ	二面幅	頭部高さ	頭部径	アスファルト施工の場合				小箱入数	大箱入数	標準価格(税抜)
							最大取付物厚	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ			
8.0	ISA-660	60	56	13	7.5	18.5	5	5.3	55以上	70-t	50	400	100
8.0	ISA-680	80	76	13	7.5	18.5	25	5.3	55以上	90-t	50	300	110
10.0	ISA-860	60	55	13	8.2	16.0	5	7.0	55以上	70-t	50	400	120
10.0	ISA-875	75	70	13	8.2	16.0	20	7.0	55以上	85-t	50	300	155
10.0	ISA-810	100	95	13	8.2	16.0	45	7.0	55以上	110-t	50	300	205
12.0	ISA-1060	60	55	17	9.5	22.0	5	8.5	55以上	70-t	25	200	170
12.0	ISA-1075	75	70	17	9.5	22.0	20	8.5	55以上	85-t	25	200	195
12.0	ISA-1010	100	95	17	9.5	22.0	45	8.5	55以上	110-t	25	150	240
14.0	ISA-1275	75	70	19	10.5	24.0	20	11.0	55以上	85-t	15	120	290
14.0	ISA-1210	100	95	19	10.5	24.0	45	11.0	55以上	110-t	15	120	340
14.0	ISA-1213	130	125	19	10.5	24.0	75	11.0	55以上	140-t	15	90	400
16.5	ISA-1485	85	75	21	11.5	28.0	30	12.5	55以上	95-t	15	90	470
16.5	ISA-1410	100	90	21	11.5	28.0	45	12.5	55以上	110-t	15	90	510
16.5	ISA-1413	130	120	21	11.5	28.0	75	12.5	55以上	140-t	15	90	580
16.5	ISA-1415	150	140	21	11.5	28.0	95	12.5	55以上	160-t	15	60	650